

Upgrade von Version 1.5.x

Datenbank



installiere oder update die Datenbank mit den aktuellen Änderungen bis zur **Version 3.20**



[Download HRC-Tool MySQL Datenbank-Dump v3.20](#)

MySQL-DB Änderungen

[DataBase 3.20]

```
ALTER TABLE `anlagen` ADD COLUMN `SYSTEM_NAME` VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT
'Systemseitige Regalbezeichnung' AFTER BEZEICHNUNG
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `USER_MARK` INT(11) DEFAULT NULL COMMENT
'Benutzerdefinierte Markierung, max 24 Stunden mit "Mark_Time"' AFTER
EMPTYING
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `MARK_TIME` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT
'Zeitstempel für ablaufende Markierung nach 24 Stunden' AFTER USER_MARK
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `BINLOCK_TICKET` VARCHAR(20) NULL DEFAULT
NULL COMMENT 'Ticket ID für Bin-Lock'
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `BINLOCK_USERID` INT(11) NULL DEFAULT NULL
COMMENT 'Bin-Lock USER.ID'
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `BINLOCK_DATE` DATETIME NULL DEFAULT NULL
COMMENT 'Datum / Zeit der BIN-Lock Sperre'
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `BINUNLOCK_TICKET` VARCHAR(20) NULL DEFAULT
NULL COMMENT 'Ticket ID für Bin-Unlock'
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `BINUNLOCK_USERID` INT(11) NULL DEFAULT
NULL COMMENT 'Bin-Unlock User.ID'
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `BINUNLOCK_DATE` DATETIME NULL DEFAULT NULL
COMMENT 'Datum / Zeit der Bin-Unlock Sperre Aufhebung'
ALTER TABLE `mandate` ADD COLUMN `BINCONF_TMPTICKET` VARCHAR(20) NULL
DEFAULT NULL COMMENT 'eine temporäre Ticket-ID'

CREATE TABLE if not exists `mandatelock` (`ID` INT(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COMMENT='Lock / Unlock Ticket Status Historie)'
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `LOCID` int(11) NOT NULL DEFAULT '-1'
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `LOCKTYP` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT
-1 COMMENT 'Typ Status der Sperre'
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `TICKETNAME` varchar(20) NOT NULL
DEFAULT '' COMMENT 'die Ticketbezeichnung zum verlinken'
```

```
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `TICKETDATUM` datetime DEFAULT NULL
COMMENT 'Datum des Tickets'
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `TICKETUSER` int(11) DEFAULT NULL
COMMENT 'Die User.ID des Ticketerstellers'
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `COUNTMANDATE` mediumint(9) NOT NULL
DEFAULT 0 COMMENT 'Anzahl der Aufträge'
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `COUNTBINS` mediumint(9) NOT NULL
DEFAULT 0 COMMENT 'Anzahl der Bins'
ALTER TABLE `mandatelock` ADD COLUMN `CSVFILE` longblob DEFAULT NULL COMMENT
'CSV File mit Bin-Listing'

CREATE TABLE if not exists `mandatelocklink` (`ID` INT(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COMMENT='Mandate Lock Historie)'
ALTER TABLE `mandatelocklink` ADD COLUMN `LOCKLIST_ID` int(11) NOT NULL
DEFAULT 0 COMMENT 'Die ID von Tabelle Mandatelock zum verlinken'
ALTER TABLE `mandatelocklink` ADD COLUMN `MANDAT_ID` int(11) NOT NULL
DEFAULT 0 COMMENT 'die ID des Auftrages'

CREATE TABLE if not exists `mandatenotes` (`ID` int(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COMMENT='Notizen zu Reparaturaufträgen'
ALTER TABLE `mandatenotes` ADD COLUMN `LOCID` int(11) NOT NULL DEFAULT -1
COMMENT 'Standort'
ALTER TABLE `mandatenotes` ADD COLUMN `MANDAT_ID` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT 'die Verknüpfung zum Auftrag'
ALTER TABLE `mandatenotes` ADD COLUMN `NOTES_DATUM` datetime DEFAULT NULL
COMMENT 'der Zeitstempel'
ALTER TABLE `mandatenotes` ADD COLUMN `USER_ID` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT 'Benutzer ID'
ALTER TABLE `mandatenotes` ADD COLUMN `NOTES_COMMENT` varchar(60) NOT NULL
DEFAULT '' COMMENT 'Kommentar für Liste'
ALTER TABLE `mandatenotes` ADD COLUMN `NOTES_TEXT` longblob DEFAULT NULL
COMMENT 'das Notizfeld'

UPDATE dbversion SET VERSION = '3.20', MODDATE = '2025-06-10' WHERE ID ='1'
```

Konfiguration

Die Konfiguration benötigt einige angepasste Werte und definierte Optionen



Datei: `\.inc\config.cfg`

Die passenden Optionen können auch mit der internen Programm Konfiguration gesetzt werden.

[BinConf - Config]

```

FirstCellValue=BEGIN LIST,
FirstCellInsert=1
VarCellValue=binId,isBinLocked
VarCellInsert=1
ParLock-Parameter=TRUE
ParUnLock-Parameter=FALSE
Trennzeichen=0
AnlageName=0
TempLiveTicket=0
FileSave=36
BinLockMailAdress=1
BinLockMailSend=1

```

Stammdaten Anpassung



Definiere in den Stammdaten der Regalanlagen die Systembezeichnung für den System Regal-Namen

E-Mail Vorlagen



Füge E-Mail Vorlagen ein, um E-Mail Benachrichtigungen bei Regalsperrung und Freigabe zu ermöglichen.
Die Standardisierte E-Mail Adresse für den Empfang wird in der Konfiguration definiert.

Sperrung von Regalfächern

Betreff

```

{tool_name}: [{location_name}] {function_name} [{function_bincount}] -
Ticket: {function_context}

```

Nachricht

```

Standort : {location_name}
Mail-ID  : {mail_id}
-----
Absender: {user_name}
Abteilung: {user_group}
KW {send_kw}, {send_weekday}, {send_date} ({send_time})

```

```
{function_name} ({function_bincount} Fächer)
Historie-ID: {function_sqlid}
Ticket: https://t.corp.firma.com/{function_context}

Empfänger:
{mail_adresse}
-----
-----
automatisch generierter Mail-Report {tool_name} v.{tool_version}
-----
-----
Dateianlagen:
{function_files_attached}
-----
-----
{tool_name}: v{tool_version} - ({tool_bitness}-Bit) / [{tool_network}]
{tool_pfad}
```

Freigabe von Regalfächern

Betreff

```
{tool_name}: [{location_name}] {function_name} - (ID.{function_sqlid}) -
{function_context}
```

Nachricht

Standort : {location_name}

Mail-ID : {mail_id}

Absender: {user_name}

Abteilung: {user_group}

KW {send_kw}, {send_weekday}, {send_date} ({send_time})

```
{function_name} ({function_bincount} Fächer)
```

```
Historie-ID: {function_sqlid}
```

```
Ticket: https://t.corp.firma.com/{function_context}
```

Empfänger:

```
{mail_adresse}
```


automatisch generierter Mail-Report {tool_name} v.{tool_version}

Dateianlagen:

```
{function_files_attached}
```

```
-----  
-----  
{tool_name}: v{tool_version} - ({tool_bitness}-Bit) / [{tool_network}]  
{tool_pfad}
```

Formulare



Ersetze die bisherigen Druck Formulare gegen aktuelle Versionen oder passe die bestehenden Formulare nach eigenen Bedürfnissen an.

Benutzereinstellungen



Einige Datengitter erhalten neue Felder für die Listenansicht. Wähle direkt nach dem Login die Funktion zum löschen der aktuellen Benutzereinstellungen.

From:
<https://wiki.genial-software.de/> - **genial software wiki**

Permanent link:
<https://wiki.genial-software.de/doku.php/hrc-tool/v2000/upgrade?rev=1752830123>

Last update: **18.07.2025 - 11:15**

